



Impressão monocromática A4 de alto desempenho para o utilizador mais exigente

A ES4132dn oferece impressão monocromática rápida e de elevada qualidade ao utilizador mais exigente. A flexibilidade de suportes de papel, a tecnologia digital LED ultra fiável e a emulação PostScript funcionam em conjunto para assegurarem qualidade de impressão superior, numa vasta gama de aplicações. As funcionalidades avançadas de poupança de energia, a impressão em frente e verso automática e o toner para 12 000 páginas dão resposta a todas as necessidades da sua empresa, atuais e futuras.

Elevado desempenho e maior produtividade

Tempo de aquecimento rápido, procesador de alta velocidade e uma elevada capacidade de memória permitem que a ES4132dn processe todos os volumes de trabalho com facilidade. Com placa rede Gigabit de origem e wireless opcional, partilhar é fácil.

- Tempo para a primeira impressão de 4,5 segundos
- Velocidades de impressão A4 até 40 ppm
- Tempo de aquecimento de 5 segundos a partir do modo hibernação
- Processador de 667 MHz e 512 MB de RAM +3 GB de memória eMMC
- Emulações PCL/PostScript
- 10/100/1000 Ethernet
- Wireless LAN opcional 802.11a/b/g/n

Impressão versátil e de alta qualidade

A ES4132dn oferece elevada flexibilidade de suportes de papel, qualidade de impressão digital LED e a versatilidade necessárias para responder às necessidades da sua empresa.

- Impressão em formatos de A6 a A4 e banners até 1,3 m de comprimento
- Imprime em suportes até 163 grs
- Tabuleiro de papel para 250 folhas; tabuleiro opcional para 530 folhas
- A resolução de impressão de 1.200 X 1.200 dpi garante resultados absolutamente nítidos em todas as ocasiões
- A impressão segura protege os documentos confidenciais
- Compatível com o Google Cloud e com o AirPrint da Apple inc.

Fiável, ergonómica e fácil de utilizar

Design ergonómico simples para facilitar o dia a dia.

- Design compacto e simples para facilidade de utilização
- Tabuleiro multifunções (MPT) para 100 folhas com deteção automática para diferentes tipos de papel
- Ecrã LCD de 2 linhas de 16 caracteres para uma apresentação da informação nítida e em tempo real
- Instalação do controlador com apenas um clique

Funcionalidades potentes que reduzem os custos e o impacto ambiental

Poupe papel e recursos energéticos ao mesmo tempo que reduz os custos de funcionamento. Conte ainda com um modo de redução do ruído para ambientes de trabalho mais silenciosos.

- Impressão em frente e verso de origem, reduzindo a utilização do papel ao imprimir em ambas as faces
- O modo Eco aumenta o rendimento e reduz o consumo de energia
- O modo silencioso reduz os níveis de ruído e o consumo de energia
- O modo hibernação de 1,4W e o modo de recuperação super-rápido poupam energia sem afetarem o desempenho
- A função Auto Power Off poupa energia
- Cumpre a norma Energy Star 2.0

A4	✓
Mono	✓
Impressão em frente e verso	✓
Imprime em formatos de A6 a 210 x 1321 mm, até 163 grs	✓
1 – 10 utilizadores	✓



EXECUTIVE
SERIES

ES4132dn - Impressora monocromática

IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão A4	40 ppm mono
Tempo para a primeira impressão	4,5 segundos
Tempo de aquecimento	5 segundos a partir do modo hibernação, 17 segundos depois de ligado
Velocidade do processador	667 MHz
INTERFACE E SOFTWARE	
Conetividade	USB 2.0 de alta velocidade, 10/100/1000 Ethernet
Linguagens de impressão	PostScript3 (emulação), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Protocolos e rede	Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa ethernet com servidor web interno para configuração e gestão: TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS através de TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n (opcional)
Compatibilidade com sistemas operativos ¹	Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows 8.1 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 e 64 bits), Windows Vista (32 e 64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Conjunto de utilitários ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
TIPOS DE LETRA	
Fontes de impressão	87 tipos de letra PCL escaláveis e 136 tipos de letra PostScript, 2 tipos de letra de mapa de bits, OCR-A/B
Fontes matriciais	Epson FX e IBM PPR com várias densidades
Código de barras	10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de duas dimensões: PDF417, código QR
QUALIDADE DE IMPRESSÃO	
Resolução	1200 x 1200 dpi
MANUSEAMENTO DE PAPEL	
Capacidade de papel	Tabuleiro 1: 250 folhas de 80 grs; Tabuleiro multifunções: 100 folhas de 80 grs
Capacidade de papel opcional	Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs
Capacidade máxima de papel	880 folhas de 80 grs
Tamanhos de papel	Tabuleiro 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Tabuleiro 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Tabuleiro multifunções: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, até Legal 14, Executive
Gramagens de papel	Tabuleiro 1/2: 60 a 120 grs; Tabuleiro multifunções: 60 a 163 grs; Duplex: 60 a 120 grs
Frete e verso	Standard
Saída de papel	150 folhas face para baixo, 100 folhas face para cima (80 grs)

¹ Verifique com frequência se existem novas versões de drivers e a compatibilidade do SO no site da OKI Executive Series; ² Só para Windows

Informação sobre os consumíveis: para proteção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com cartuchos de toner genuínos da OKI. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro cartucho poderá não funcionar, mesmo que seja descrito como "compatível", e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Memória	512 MB de RAM; 3 GB eMMC
Condições de funcionamento	Temperatura/humidade de funcionamento: 10°C a 32°C / 20% a 80% de HR sem condensação
	Temperatura/humidade de armazenamento: -10 °C a 43 °C / 10% a 90% de HR sem condensação
Alimentação	230 V CA +/- 10%, 50 ou 60 Hz +/-2%
Consumo de energia	Típico: 600W; máx: 900 W; Em repouso: 80 W; Poupança de energia: 7 W; Hibernação: 1,4W
Níveis de ruído	Em funcionamento: 55 dB(A) ou menos; Em espera: 30 dB(A) ou menos; Poupança de energia: Ruído de fundo
Dimensões (AxLxP)	245 x 387 x 364 mm; com 2.º tabuleiro 383 x 387 x 364 mm
Peso	12 kg
Ciclo de impressão	Máximo: 80 000 páginas/mês; Recomendado: 500 – 5.000 páginas/mês
Garantia	1 ano
Códigos de Encomenda	ES4132dn: 45762032

ACESSÓRIOS (CÓDIGOS DE ENCOMENDA)

2º tabuleiro de papel	44575714
Módulo Wireless LAN	45830202

CONSUMÍVEIS (CÓDIGOS DE ENCOMENDA)

Cartucho de toner preto* (12 000 páginas)	45807116
Tambor de imagem** (25 000 páginas)	01283601

* Toner: número de páginas A4 em conformidade com ISO/IEC 19752. Impressora fornecida com toner com capacidade para 10 500 páginas.
** Tambor: média de vida útil

OKI EUROPE LTD., SUC. PORTUGAL

Av. Quinta Grande nº 53, 7º Dto.

Alfragide, 2614-521 Amadora

Portugal

T +351 21 470 42 00

F +351 21 470 42 01

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

